

DOT MATRIX-DRUCKER

Spezifikationen	C-650 Plus
Druckertyp	Serieller Nadel-Matrix-Druck
Druckkopf	24 Nadeln mit 0,25 mm Nadeldurchmesser, Tungsten Carbide; Lebensdauer:600 Mill. Anschläge pro Nadel
Druckmodi	High Speed Draft(HSD), Draft Quality(DQ), Near Letter Quality (NLQ),und Letter Quality (LQ)
Druckgeschwindigkeit	HSD: 400 cps bei 10 cpi NLQ: 150 cps bei 10 cpi DQ: 300 cps bei 10 cpi LQ: 100 cps bei 10 cpi
Druckbreite	94 Zeichen bei 10 cpi
Farbband	Textilband-Kassette schwarz, Lebensdauer bis zu 5 Millionen Zeichen
Papierbreite/-länge	Breite: 80 mm-245 mm / Einzelblatt 440 mm
Papierstärke	30 bis 160g/m ² , Formularesätze bis 240g/m ²
Papierweg	Flachbettbauweise
Papierzuführung	Einzelblatt von vorne mit automatischer Papierausringung aller Dokumentarten und automatischer Papierkantenerkennung
Papierausgabe	Je nach Anwendung nach hinten oder vorne
Papiervorschub	> 32 cm / Sekunde
Automatic Gap Control(AGC)	Optimiert den Druckkopfabstand zum Papier durch autom. Papierdickenabtastung
Kopien	1 Original + 6 Kopien
Zeichensätze	ISO 8859/1-9, SO 8859/15, Code Pages 210, 220, 437, 850-858, 860-866, 1250-1257, Epson Ext.Char.Set in 13 Länderversionen
Barcodes	EAN8, EAN12, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Codabar, 2 of 5, Industrial, 2 of 5 Interleaved
Emulation	IBM Proprinter II/XL24 (AGMN), EPSON LQ 1600K
Schnittstellen	Centronics parallel und RS-232 seriell mit automatischer Umschaltung
Puffer	512 KByte
Fonts	Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Chinesisch und andere nationale Zeichensätze
Zeichenattribute	Fett, unterstreichen, überstreichen, hoch/ tief gestellt, doppelte Breite, doppelte Höhe, doppelte Breite und Höhe, horizontal und vertikal gespreizt, kursiv
Zeilenteilung	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Zeilen/Zoll
Zeichenteilung	5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20 Zeichen/Zoll, proportional und komprimiert
Grafik	9-Nadel-Modus: 60, 72, 80, 120, 240 Punkte/Zoll 24-Nadel-Modus: 60, 120, 180, 240, 360 Punkte/Zoll
Diagnose	Selbsttest, Hex Dump
Bedienfeld	Zweizeilige LCD-Anzeige mit jew. 20 Zeichen, 5 Druckschalter, 4 LEDs
Umgebungsbedingungen	Betrieb : +5 bis +35° C 35 bis 85 % rel. L.F. Lagerung : -10 bis +60° C 10 bis 90 % rel. L.F.
Spannung	240 VAC ±10 %, 50-60 Hz
Geräuschpegel	Ca. 54 dB (A) nach ISO 7779
Leistungsaufnahme	Betrieb max. 170 W , Standby max. 15 W
Abmessungen	398 x 296 x 215 mm (B x T x H)
Gewicht	ca. 8 kg
Prüfzeichen	CE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Godex Europe GmbH
 Arnzhäuschen 36
 42929 Wermelskirchen, Germany
 Tel.: +49 (0)2193 53396-0 Fax: +49 (0)2193 53396-69
 eMail : infoGE@godexintl.com
 Internet : www.godex.eu / www.citoh.de / www.outputsolutions.eu



C-650 Plus

24-Nadel-Flachbettdrucker



- **Kompaktes, modernes Design**
- **Hohe Druckleistung mit bis zu 400 cps (10 cpi)**
- **Einfache Bedienung**
- **Extrem langlebiger Druckkopf**
- **Automatische Papierdickenabastung für optimale Druckergebnisse**
- **Einfache Zuführung durch Belegausrichtung und Kantenerkennung**
- **Druckt auf unterschiedlichen Formularen**