

### **C-650 Plus / C-650T Plus**

### **24-Nadel-Flachbettdrucker**



- **Kompaktes, modernes Design**
- **Hohe Druckleistung mit bis zu 400 cps (10 cpi)**
- **Einfache Bedienung**
- **Extrem langlebiger Druckkopf**
- **Automatische Papierdickenabtastung für optimale Druckergebnisse**
- **Einfache Zuführung durch Belegausrichtung und Kantenerkennung**
- **Optionaler Traktor für Endlospapier nur bei Version C-650T Plus**
- **Druckt auf unterschiedlichen Formularen**

# DOT MATRIX-DRUCKER

<b>Spezifikationen</b>	<b>C-650 Plus / C-650T Plus</b>
<b>Druckertyp</b>	Serieller Nadel-Matrix-Druck
<b>Druckkopf</b>	24 Nadeln mit 0,25 mm Nadeldurchmesser, Tungsten Carbide; Lebensdauer:600 Mill. Anschläge pro Nadel
<b>Druckmodi</b>	High Speed Draft(HSD), Draft Quality(DQ), Near Letter Quality (NLQ),und Letter Quality (LQ)
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	HSD: 400 cps bei 10 cpi                      NLQ: 150 cps bei 10 cpi DQ: 300 cps bei 10 cpi                      LQ: 100 cps bei 10 cpi
<b>Druckbreite</b>	94 Zeichen bei 10 cpi
<b>Farbband</b>	Textilband-Kassette schwarz, Lebensdauer bis zu 5 Millionen Zeichen
<b>Papierbreite/ -länge</b>	Breite: 80 mm-245 mm / Einzelblatt 440 mm; Endlospapier 16"
<b>Papierstärke</b>	30 bis 160g/m <sup>2</sup> , Formularesätze bis 240g/m <sup>2</sup>
<b>Papierweg</b>	Flachbettbauweise
<b>Papierzuführung</b>	Einzelblatt von vorne mit automatischer Papierausrichtung aller Dokumentarten und automatischer Papierkantenerkennung; bei C-650T Plus Endlospapier von hinten (mit optionalem Traktor)
<b>Papierausgabe</b>	Je nach Anwendung nach hinten oder vorne
<b>Papiervorschub</b>	> 32 cm / Sekunde
<b>Automatic Gap Control(AGC)</b>	Optimiert den Druckkopfabstand zum Papier durch autom. Papierdickenabstastung
<b>Kopien</b>	1 Original + 6 Kopien
<b>Zeichensätze</b>	ISO 8859/1-9, SO 8859/15, Code Pages 210, 220, 437, 850-858, 860-866, 1250-1257, Epson Ext.Char.Set in 13 Länderversionen
<b>Barcodes</b>	EAN8, EAN12, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Codabar, 2 of 5, Industrial, 2 of 5 Interleaved
<b>Emulation</b>	IBM Proprinter II/XL24 (AGMN), EPSON LQ 1600K
<b>Schnittstellen</b>	Centronics parallel und RS-232 seriell mit automatischer Umschaltung
<b>Optionale Schnittstellen</b>	Seriell RS-232 (Dual Mode), USB (zusätzl. z. Standard Interface-Dual Mode)
<b>Puffer</b>	512 KByte
<b>Fonts</b>	Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Chinesisch und andere nationale Zeichensätze
<b>Zeichenattribute</b>	Fett, unterstreichen, überstreichen, hoch/ tief gestellt, doppelte Breite, doppelte Höhe, doppelte Breite und Höhe, horizontal und vertikal gespreizt, kursiv
<b>Zeilenteilung</b>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Zeilen/Zoll
<b>Zeichenteilung</b>	5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20 Zeichen/Zoll, proportional und komprimiert
<b>Grafik</b>	9-Nadel-Modus: 60, 72, 80, 120, 240 Punkte/Zoll 24-Nadel-Modus: 60, 120, 180, 240, 360 Punkte/Zoll
<b>Diagnose</b>	Selbsttest, Hex Dump, Fernwartung über Schnittstelle
<b>Bedienfeld</b>	Zweizeilige LCD-Anzeige mit jew. 20 Zeichen, 5 Druckschalter, 4 LEDs
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Betrieb : +5 bis +35° C                      35 bis 85 % rel. L.F. Lagerung : -10 bis +60° C                      10 bis 90 % rel. L.F.
<b>Spannung</b>	240 VAC ±10 %, 50-60 Hz
<b>Geräuschpegel</b>	Ca. 54 dB (A) nach ISO 7779
<b>Leistungsaufnahme</b>	Betrieb max. 170 W , Standby max. 15 W
<b>Abmessungen</b>	398 x 296 x 215 mm (B x T x H)
<b>Gewicht</b>	ca. 8 kg
<b>Prüfzeichen</b>	CE
<b>Zubehör (optional)</b>	Traktor für Endlospapier bei Version C-650T Plus

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Godex Europe GmbH

Arnzhäuschen 36

42929 Wermelskirchen, Germany

Tel.: +49 (0)2193 53396-0 eMail : info@godex.eu

Fax: +49 (0)2193 53396-69 Internet : http://www.godex.eu



08-2007