

## **Der multifunktionale Hochleistungsdrucker CI-8060**



- Hochleistungs – 24 – Nadeldrucker
- Flachbett-Design mit Druckbalken
- Druckleistung:
  - 700 cps (10cpi)
  - 580 Seiten/Stunde
  - 30.000 Seiten/Monat
- Modularer Aufbau:
  - 6 Papierzuführungen
  - 3 Papierausgaben
- Bis zu 6 verschiedene Papierquellen alternativ ansteuerbar
- Druckbreite bis zu 165 Zeichen
- Einfache Bedienung durch Makrofunktionen
- Plug-in Farbbandkassette mit Bandlaufkontrolle
- Netzwerkdrucker für alle gängigen Host-Systeme und Netzwerke

Der CI-8060 Drucker bietet eine professionelle und robuste Lösung für hohe Druckleistung, flexiblen und kostengünstigen Druck. Die Papier- und Bandlaufkontrolle garantieren extrem zuverlässigen, bedienerlosen Dauerbetrieb in nahezu jeder Netzwerkumgebung.

# PROFESSIONELLER HOCHLEISTUNGSDRUCKER

## Technische Daten CI-8060

<b>Druckerspezifikation</b> <b>Technologie:</b> Serieller Nadel-Matrix-Druck <b>Druckkopf:</b> 24 Nadeln mit 0,25 mm Nadeldurchmesser 400 Millionen Zeichen Lebensdauer in DQ <b>Druckmodi:</b> High Speed Draft (HSD), Daten- (DQ), Memo- (NLQ), Briefqualität (LQ) <b>Druckbreite:</b> bis zu 165 Zeichen bei 10 Zeichen/Zoll <b>Farbband:</b> Textilband-Kassette, schwarz, bis zu 30 Mio. Zeichen, automatische Bandlaufkontrolle <b>Maße/Gewicht:</b> 734 x 280 x 295 mm (BxTxH) / ca. 20 kg <b>Diagnose:</b> Selbsttest, Hex Dump, Ferndiagnose über die Schnittstelle <b>Bedienfeld:</b> 16-stelliges LCD Anzeige in Deutsch, Englisch, Französisch <b>Keyboard:</b> Membrantasten mit Start/Stop LED <b>Spannung:</b> 100-240 V, 50-60 Hz <b>Leistungsaufnahme:</b> Betrieb: < 200 W, Standby: < 30 W <b>Umgebungsbedingungen:</b> Betrieb: +10 bis +35 °C, 20 bis 80 % rel. L.F. Lagerung: -40 bis +70 °C, 5 bis 85 % rel. L.F. <b>Geräuschpegel:</b> 53 dB(A), nach ISO 7779 <b>Prüfzeichen:</b> VDE/GS, UL, CE, FCC-B	<b>Systemanbindung</b> <b>STANDARD PERSONALITY MODULE (PM)</b> <b>Schnittstellen:</b> Parallel Centronics und seriell RS-232C / RS422, beide aktiv <b>Emulation:</b> IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ-2550 / LQ-1060 / ESC / P2 <b>Puffer:</b> bis zu 64 kByte <b>Zeichensätze:</b> ISO 8859/1, IBM Set 1/Set 2 in 14 nationalen Varianten; IBM Code Pages 437, 850, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set in 15, nationalen Varianten; osteuropäische Zeichensätze optional <b>Schriftarten:</b> Draft: Data und Data Large (Plakatschriften); Near Letter und Letter Quality: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman und Script <b>Schriftformen:</b> Fett, Kursiv, Schatten, Outline, (doppelt) Unterstreichen, Überstreichen, Durchstreichen, Tief-/Hochstellung, <b>Zeichengröße:</b> 2-fach bis 8-fach, Data Large bis 99-fach hoch und breit <b>Zeichenteilung: (proportional)</b> 10, 12, 15, 17.1, 18 und 20 Zeichen/Zoll <b>Zeilenteilung:</b> 2, 3, 4, 6, 8, ...360 Zeilen/Zoll <b>Barcode:</b> EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128 (incl. EAN 128), Codabar, 2 of 5 Industrial, 2 of 5 Interleaved, und MSI Mod 10/10 max. 360 x 360 Punkte/Zoll <b>Grafik:</b> <b>Makros:</b> Bis zu vier verschiedene Konfigurationen im Drucker speicherbar und über Bedienfeld oder Software wählbar <b>OPTIONAL PERSONALITY MODULES</b> <b>Ethernet:</b> Ethernet 10BaseT/100BaseTX und serielle Schnittstelle <b>Twinax IPDS:</b> IBM Twinax und parallele Schnittstelle <b>IGP:</b> Standard PM mit Printronix IGP 10/20/40 Emulation <b>Weitere auf Anfrage</b> <b>Druckertreiber für Windows 3.x/95/98/NT4.0/2000 sind verfügbar.</b>
<b>Papierverarbeitung</b> <b>Papierlauf:</b> Flachbettbauweise, 6 Papierzuführungen, 3 Papierausgaben wählbar durch Software oder Bedienfeld <b>Kopien:</b> 1 Original + 6 Durchschläge, Papierdicke max. 0,6 mm; 1 Original ohne Durchschlag, Papierdicke max. 1,0 mm transportierbare Papierdicke max. 2,0 mm <b>Zuführung:</b> <b>ENDLOSPAPIER</b> 2 steckbare Traktorkassetten, Papierausgabe nach hinten <b>Papierbreite:</b> 450 mm (4 bis 17,7 Zoll) <b>Papiergewicht:</b> 60 bis 120g/m <sup>2</sup> ; Formulare bis zu 350 g/m <sup>2</sup> <b>Papiervorschub:</b> 20 Zoll/Sekunde <b>Einzelblätter</b> <b>Zuführung:</b> Manuelle Zuführung von vorne; 3 Papierkassetten optional <b>Ausgabe:</b> Nach vorne für direkten Zugriff oder nach hinten <b>Papierbreite:</b> manuell bis zu 420 mm (16,6 Zoll), ASF siehe unter Optionen <b>Papiergewicht:</b> manuell 60 bis 170 g/m <sup>2</sup> , ASF siehe unter Optionen	<b>Optionen</b> <b>ASF Kassetten:</b> Bis zu 3 automatische Einzelblattzuführungen gleichzeitig; Papierbreite bis zu 305 mm (12 Zoll) <b>Kassette A:</b> Einzelblätter von 70 bis 100 g/m <sup>2</sup> ; Formulare bis 260 g/m <sup>2</sup> ; Kapazität: 180 Blatt bei 80 g/m <sup>2</sup> <b>Kassette B:</b> Papier von 100 bis 150 g/m <sup>2</sup> Formulare bis 300 g/m <sup>2</sup> Briefumschläge von 70 bis 90 g/m <sup>2</sup> Kapazität: 40 Umschläge bei 70 g/m <sup>2</sup> <b>Standfuß:</b> Maße: 635 x 660 x 840 mm (BxTxH); Gewicht: ca. 20 kg <b>Papierablage:</b> Einzelblatt: Einzelblattablage für bis zu 80 Blatt, steckbar Endlospapier: Stacker Option für bis zu 2.000 Blatt in Verbindung mit Standfuß
<b>Druckleistung</b> <b>Geschwindigkeit:</b> HSD: 700 cps bei 10 cpi DQ: 600 cps bei 10 cpi NLQ: 300 cps bei 10 cpi LQ: 150 cps bei 10 cpi <b>Durchsatz: (ECMA 132)</b> DQ: 580 Seiten/Stunde LQ: 260 Seiten/Stunde <b>Druckvolumen:</b> 40.000 Seiten/Monat <b>MTBF:</b> 10.000 Std. bei 30 % Auslastung	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Godex Europe GmbH

Arnhäuschen 36

42929 Wermelskirchen, Germany

Tel.: +49 (0)2193 53396-0 eMail : info@godex.eu

Fax: +49 (0)2193 53396-69 Internet : http://www.godex.eu

**GODEX** 08-2007